



PRODUCT DATA SHEET

Sika® Desmoldante Acua

Desmoldante emulsionado base agua.

DESCRIPTION

Desmoldante ecológico a base de aceite vegetal emulsificado para ser utilizado en todo tipo de cimbra a un excelente costo desempeño.

USES

- Para uso en cimbras de madera, metálicas o plásticas.
- En cualquier elemento de concreto que requiera facilitar el retiro de la cimbra después de ser colado.
- Para protección de las cimbras y prolongar su vida útil.

FEATURES

- Solución ecológica al usar aceites vegetales y en una baja proporción.
- Fácil de aplicar.
- No mancha el concreto.
- Libre de solventes.
- No es flamable.

PRODUCT INFORMATION

Packaging	Disponible en cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros.
Shelf life	Doce (12) meses a partir de la fecha de su fabricación.

PRODUCT DATA SHEET

Sika® Desmoldante Acua

Noviembre 2023, Version 01.01

021405021000000194

Storage conditions	Sika® Desmoldante Acua debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Appearance and colour	Líquido espeso de color blanco.
Density	0.96 ± 0.03 kg/l aprox.

APPLICATION INFORMATION

Yield

De 6.0 a 10 m² por litro.

BASIS OF PRODUCT DATA

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

IMPORTANT CONSIDERATIONS

- La calidad de la superficie del concreto puede ser afectada por el estado en el que se encuentre la cimbra.
- El exceso en la aplicación puede modificar el resultado esperado.
- La temperatura mínima de aplicación será de 5°C.

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

User must read the most recent corresponding Safety Data Sheets (SDS) before using any products. The SDS provides information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products and contains physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

APPLICATION INSTRUCTIONS

Preparación de la superficie

Limpiar la superficie de la cimbra perfectamente y dejarla libre de cualquier residuo como concreto, polvo y agua.

APPLICATION

1. Aplicar **Sika® Desmoldante Acua** uniformemente sobre la cimbra usando brocha, rodillo o estopa.
2. Asegurarse que toda la superficie que estará en contacto con el concreto esté cubierta con el producto.

3. Evitar el exceso de producto aplicado.
4. Cuando exista exceso de producto en la superficie, éste se puede retirar con un jalador para limpiar vidrios y pisos.
5. Una vez aplicado, la cimbra debe protegerse del polvo, lluvia y el calor excesivo.

LOCAL RESTRICTIONS

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for exact product data and uses.

PRODUCT DATA SHEET

Sika® Desmoldante Acua

Noviembre 2023, Version 01.01

021405021000000194

BUILDING TRUST



LEGAL NOTES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

SikaDesmoldanteAcua-es-SV-(11-2023)-1-1.pdf

PRODUCT DATA SHEET

Sika® Desmoldante Acua

Noviembre 2023, Version 01.01

021405021000000194

